



### Description

Actionneurs de 20 à 2400 Nm avec fonction de positionnement analogique 4-20 mA ou 0-10 V.

### Avantages

- Certification CSA/UL
- Tout intégré : pas de câblage supplémentaire
- Performance de modulation :
  - résolution < 1 %
  - retard < 2 s
  - Linéarité < 2 %
- Signal réversible (exemple : 20-4 mA)
- Recopie 4-20 mA ou 0-10 V
- Mode apprentissage
- Limiteur de couple électronique
- Rotation jusqu'à 180° ou 270° (sur demande)
- Compatible BBPR (POSI-BBPR · GPS), Modbus-RTU® (option P8) et Bluetooth® via AXMART® (option P8)

### Séries compatibles

- ER PLUS · p.8
- VR/VS · p.16/22
- VT PLUS · p.30
- MT - multitour · p.34
- LT - basses températures · p.40
- VRX/VSX - ATEX · p.44
- DV - DNV-GL · p.50

### Description

Actuators from 20 to 2400 Nm with 4-20 mA or 0-10 V analogic positioning function.

### Customer benefits

- CSA/UL certified
- All in one: no additional wiring required
- Modulating duty:
  - resolution < 1 %
  - delay < 2 s
  - linearity < 2 %
- Reversible (example: 20-4 mA)
- Feedback signal 4-20 mA or 0-10 V
- Training mode
- Electronic torque limiter
- Rotation up to 180° or 270° (on request)
- Compatible BBPR (POSI-BBPR · GPS), Modbus-RTU® (option P8) and Bluetooth® via AXMART® (option P8).

### Compatible series

- ER PLUS · p.8
- VR/VS · p.16/22
- VT PLUS · p.30
- MT - multiturn · p.34
- LT - low temperatures · p.40
- VRX/VSX - ATEX · p.44
- DV - DNV-GL · p.50

